

Angebots- und Ausschreibungstext

AluLine ARE / 75

Alu Rolltor Type ARE 75 doppelwandig

vorgesehen für lichte Öffnung
<BxH>

komplett mit Antrieb, Fangvorrichtung und Dreifachtaster

Profilausführung in Alu-natur

Rollpanzer ALK 1,2 mm doppelwandig bestehend aus 2 x 1,2 mm starkem, witterungsbeständigem Alu-Strangpressprofil.

Die Lamellen sind scharnierartig verbunden und mit seitlichen PVC-Endstücken arretiert. Je 1-Meter Behang 13 Stück Lamellen. Endschiene mit Gummiprofil. Sturzabdichtung mit Bürstendichtung. Seitliche Stahl-Führungsschienen entsprechend der Torbreite dimensioniert.

Stahlrohrwalze sandgestrahlt u. in Pendelkugellager (bzw. Aufsteckgetriebe) gelagert.

Antrieb: Aufsteckgetriebe 380 V mit eingebautem Wendeschutz integrierter Fangvorrichtung, Notbedienung mit Handkurbel.

Die Steuerung erfolgt mit Drucktaster "AUF-STOP-ZU" in Totmannschaltung gem. U.V.V. Schutzart IP 53.

HINWEIS: System- und Konstruktionsbedingt wickeln Rolltore und Rollgitter Profillagen auf Profillagen übereinander. Dabei entstehen Abrieb, Verschleiß sowie Laufgeräusche.

Zusätzliche Veränderungen an den Oberflächen der Torprofile (Torbehang) in Form von

Beschichtung im RAL Farbton, Eloxal usw. verstärken teilweise erheblich die o.g. Symptome.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir dementsprechend spätere Reklamationen nicht anerkennen werden.